



LED EvolutionTM
Engineered Lighting

Bulbos LED



3 años de garantía

Ideal para bodegas industriales, almacenes o patios de descarga, con variedad en potencias y ángulos de apertura.

Controle perfectamente la iluminación de su área.

Datos técnicos


Medidas	Consumo	Flujo Luminoso	Color
∅ 420 x 665 mm 3M 600lx	150W	12,000 - 13,000 lm	Blanco 5500°K-6500°K
∅ 420 x 625 mm 3M 600lx	120W	10,000 - 11,000 lm	Blanco 5500°K-6500°K
∅ 420 x 585 mm 3M 500lx	100W	8,300 - 8,500 lm	Blanco 5500°K-6500°K
∅ 420 x 545 mm 3M 400lx	80W	6,600 - 6,800 lm	Blanco 5500°K-6500°K
∅ 420 x 505 mm 3M 350lx	50W	4,000 - 4,200 lm	Blanco 5500°K-6500°K
∅ 420 x 465 mm 3M 300lx	30W	2,200 - 2,400 lm	Blanco 5500°K-6500°K

Multivoltaje 90-240V AC

Apertura 90°, 130° y 170°



90% más eficientes



LED Evolution, S.A. de C.V.
San Juan de Letrán 4767-8
Lomas del Seminario, C.P. 45038
Zapopan, Jalisco, México.
Tel.: +52 (33) 0000.0000
info@ledevolution.com.mx
www.ledevolution.com.mx



¹: Lumenes por watt *Contra bulbos incandescentes o halogenos comparando mismo potencia. **Mantenimiento misma luminosidad