



LED EvolutionTM
Engineered Lighting

Dicroicos LED



4 años de garantía

El tipo de LED HighPower ofrece un gran desempeño y eficiencia, logrando hasta 150 lúmenes por watt pudiendo otorgar hasta un 90% de ahorro de energía en comparación de los sistemas incandescentes y un 50% de ahorro contra un foco fluorescente.


Encontrará aplicaciones LED en medidas y productos estándar que le facilitará el reemplazo con ventajas como la reducción en carga térmica, operación en bajo voltaje, vida útil hasta 4 veces mayor, sin gases o químicos contaminantes, ángulos de apertura graduables al momento de su fabricación y amplias gamas de color para obtener el efecto que usted desee.

Datos técnicos

Bases de conexión	MR16 • MR11 • GU10 • E26 (Dimeables todos)
Apertura de ángulo de luz	15° • 30° • 60° • 90°
Operación y Consumo	12vDC • 90-240vAC • 1W, 3W, 5W, 6W
Flujo Luminoso	150-180 lm • 240-300 lm • 400-500 lm
Vida Útil	60,000 hrs • IP53 • 4 años de garantía
Color	Blancos @ 2500°K - 7000°K
Índice Cromático (CRI)	+85@3500°K



90% más eficientes



LED Evolution, S.A. de C.V.
San Juan de Letrán 4767-8
Lomas del Seminario, C.P. 45038
Zapopan, Jalisco, México.
Tel.: +52 (33) 0000.0000
info@ledevolution.com.mx
www.ledevolution.com.mx



¹: Lúmenes por watt *Contra bulbos incandescentes o halógenos comparando mismo potencia. **Mantenimiento misma luminosidad