



LED EvolutionTM
Engineered Lighting

Par20, 30 & Par38



4 años de garantía

Potencia y versatilidad, los Par20, 30 & Par38 ofrecen configuraciones desde 5W hasta 12W en un casco de aluminio disipador de calor, que alberga al mismo tiempo la electrónica necesaria para hacerlo un luminario multivoltaje.

Gracias a esta protección, su garantía y tiempo de vida no se ven comprometidas por picos de corriente o variaciones de voltaje.

Su sistema óptico permite graduar la apertura del haz de luz desde 15° hasta 120°, útil al instalarse en techos altos y bajos.

Datos técnicos

Dimensiones y conexión	Par20, 30 & Par38 • E27 dimeable
Apertura de ángulo de luz	15° • 30° • 60° • 90° • 180°
Operación y Consumo	90-240vAC • 1W, 2W, 3W por LED @ 350mA-700mA-1000mA
Potencia	3W • 5W • 7W • 9W • 12W por unidad
Vida útil	60,000 hrs • IP64 • 4 años de garantía
Color	Blanco 3500°K - 7000°K
Indice de Cromacidad	+85@3500°K



90% más eficientes



LED Evolution, S.A. de C.V.
San Juan de Letrán 4767-8
Lomas del Seminario, C.P. 45038
Zapopan, Jalisco, México.
Tel.: +52 (33) 0000.0000
info@ledevolution.com.mx
www.ledevolution.com.mx



¹: Lumenes por watt *Contra bulbos incandescentes o halogenos comparando mismo potencia. **Mantenimiento misma luminosidad