



LED EvolutionTM
Engineered Lighting

Reflector LED



Ilumine bodegas, instalaciones industriales o áreas en exteriores con gran ahorro.

Reflectores multivoltaje con variedad de potencias y posibilidades en la temperatura de color.

3 años de garantía

Medidas	Consumo	Flujo luminoso	Color
115x90x126 mm	10W	700 - 800 lm 600 - 700 lm	white 5500-6500°K warm 2700-3200°K
180x140x166 mm	20W	1,400 - 1,600 lm 1,200 - 1,400 lm	white 5500-6500°K warm 2700-3200°K
225x185x126 mm	30W	2,100 - 2,400 lm 1,800 - 2,100 lm	white 5500-6500°K warm 2700-3200°K
225x185x126 mm	40W	2,800 - 3,200 lm 2,400 - 2,800 lm	white 5500-6500°K warm 2700-3200°K
225x185x126 mm	50W	3,500 - 4,000 lm 3,000 - 3,500 lm	white 5500-6500°K warm 2700-3200°K
290x240x150 mm	60W	4,200 - 4,800 lm 3,600 - 4,200 lm	white 5500-6500°K warm 2700-3200°K
290x240x150 mm	80W	5,600 - 6,400 lm 4,800 - 5,600 lm	white 5500-6500°K warm 2700-3200°K
290x240x150 mm	100W	7,000 - 8,000 lm 6,000 - 7,000 lm	white 5500-6500°K warm 2700-3200°K



90% más eficientes



LED Evolution, S.A. de C.V.
San Juan de Letrán 4767-8
Lomas del Seminario, C.P. 45038
Zapopan, Jalisco, México.
Tel.: +52 (33) 0000.0000
info@ledevolution.com.mx
www.ledevolution.com.mx



¹: Lumenes por watt *Contra bulbos incandescentes o halogenos comparando mismo potencia. **Mantenimiento misma luminosidad